



Industrial Automation Products & Solutions



Neutrik Chassis Mount XLR Connector, Female, <50 V, 5 Way, Silver over Nickel Plating

ผู้ผลิต : Neutrik

รหัสสินค้า : RSNC5FD-LX-M3

Overview

Neutrik Chassis Mount XLR Connector (รุ่น RSNC5FD-LX-M3) เป็นตัวเชื่อมต่อเพศเมียแบบติดแชสซีที่มีตัวเรือนโลหะทั้งหมด พร้อม Duplex ground contact เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อกับแชสซี

Features

- จำนวนขั้ว: 5
- เพศ: Female
- การติดตั้ง: Chassis Mount
- Body Orientation: Straight
- Contact Plating: Silver over Nickel
- Housing Material: Nickel
- Termination Method: Solder
- Current Rating: 7.5A
- Voltage Rating: <50 V
- Contact Material: Brass
- อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ: -30°C
- อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: +80°C
- ตัวเรือนโลหะทั้งหมด (All metal housing) ให้การป้องกัน RF และการรวมชิลด์ที่ดียิ่งขึ้น
- Duplex ground contact ช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์ของการติดต่อระหว่างแชสซีและตัวเชื่อมต่อสาย

Applications

- การใช้งานที่ไวต่อสัญญาณซึ่งต้องการการชิลด์และความเสถียรของการเชื่อมต่อ
- การติดตั้งแบบแชสซีที่ต้องการตัวเชื่อมต่อ XLR เพศเมีย 5 ขั้ว



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	5
Gender	Female
Mounting Type	Chassis Mount
Body Orientation	Straight
Contact Plating	Silver over Nickel
Housing Material	Nickel
Termination Method	Solder
Current Rating	7.5A
Voltage Rating	<50 V
Contact Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com