



Industrial Automation Products & Solutions



Neutrik Cable Mount XLR Connector, Male, 50 V, 3 Way, Silver Plating

ผู้ผลิต : Neutrik

รหัสสินค้า : NC3MXX-HA-BAG

Overview

Neutrik NC3MXX-HA-BAG หัวต่อ XLR แบบติดสาย (Cable Mount) เพศผู้ 3 พิน ชุด XX series พร้อม crimp contacts และชุดเงินบนหัว ติดต่อได้สูงสุด 16A ที่ 50 V อุณหภูมิปฏิบัติงาน -30°C ถึง $+80^{\circ}\text{C}$

ข้อมูลสินค้าระบุทั้ง crimp contacts และการใช้งานร่วมกับเครื่องมือ B-crimp tool ในคำอธิบาย พร้อมกันนั้นในสเปกการ termination method เป็น 'Solder' ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับ ข้อเท็จจริงเหล่านี้ควรตรวจสอบความต้องการการติดตั้ง (crimp หรือ solder) ก่อนใช้งาน

Features

- จำนวนหัว: 3
- เพศ: Male (เพศผู้)
- ประเภทการติดตั้ง: Cable Mount
- แนวตัวเรือน: Straight
- ชุดหัว: Silver
- ตัวเรือนทำจาก Zinc
- หัวทำจาก Brass
- วิธีการสิ้นสุดสาย: Solder (ตามสเปค) และมีการระบุ crimp contacts ในคำอธิบาย
- กระแสไฟฟ้า: 16A
- แรงดันไฟฟ้า: 50 V
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -30°C ถึง $+80^{\circ}\text{C}$
- รองรับการบัดกรี/การยัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน B-crimp tool (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การติดตั้งสายและต่อสายแบบ XLR 3 พิน (Cable Mount)
- งานที่ต้องการการประกอบรวดเร็วและซ้ำๆ ในปริมาณมาก (ตามคำอธิบาย)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Gender	Male
Mounting Type	Cable Mount
Body Orientation	Straight
Colour	Natural
Contact Plating	Silver
Housing Material	Zinc
Termination Method	Solder
Current Rating	16A
Voltage Rating	50 V
Contact Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com