



Industrial Automation Products & Solutions



Neutrik Chassis Mount XLR Connector, Female, <50 V, 3 Way, Silver over Nickel Plating

ผู้ผลิต : Neutrik

รหัสสินค้า : RSNC3FD-LX-M3

Overview

Neutrik Chassis Mount XLR Connector เพศเมีย 3 ขา ตัวเรือนโลหะชุบเงินทับนิกเกิล
เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อบน chassis ที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวน

จากข้อมูล ตัวเชื่อมต่อมีตัวเรือนโลหะเต็มรูปแบบและหัวต่อกราวด์แบบ Duplex ซึ่งโดยตรงระบุว่าช่วยเพิ่มการป้องกัน RF และความมั่นคงของการสัมผัส ระบุพิกัดกระแส 16A และแรงดัน <50 V การเชื่อมต่อแบบบัดกรีและเรตอุณหภูมิทำงานตั้งแต่ -30°C ถึง +80°C ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบ chassis ที่ต้องการความเสถียรทั้งทางกลและสัญญาณ

Features

- Number of Contacts: 3
- Gender: Female
- Mounting Type: Chassis Mount
- Body Orientation: Straight
- Contact Plating: Silver over Nickel
- Housing Material: Nickel
- Termination Method: Solder
- Current Rating: 16A
- Voltage Rating: <50 V
- Contact Material: Bronze
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C

Applications

- ระบบเสียงและการสื่อสารที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวน (ระบุในคำอธิบาย)
- การติดตั้งบน chassis ที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบถาวรด้วยการบัดกรี



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Gender	Female
Mounting Type	Chassis Mount
Body Orientation	Straight
Contact Plating	Silver over Nickel
Housing Material	Nickel
Termination Method	Solder
Current Rating	16A
Voltage Rating	<50 V
Contact Material	Bronze
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com