



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol Industrial 2 Stage Lever EV Service Disconnect For Use With HV Battery Pack

ผู้ผลิต : Amphenol Industrial

รหัสสินค้า : MINIMSDM125

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	125A
For Use With	HV Battery Pack
IP Rating	IP67, IP69K
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	MSD
Standards Met	LV215, USCAR2, USCAR37
Latching Type	2 Stage Lever
Mounting Type	Flange Mount
Height	73.5mm
Width	91mm
Better World Product	Yes
Depth	47.9mm
Better World Claim	Renewable energy solution
Connector Type	Mini Manual Service Disconnect
Operating Voltage	600 to 690V
Termination Method	Plug In



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Applications	PHEV System
Colour	Orange
Orientation	Straight
Connector Gender	Male
Contact Gender	Male



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com