




Industrial Automation Products & Solutions



Harting 09 05 48 Way 5.08mm Pitch, Type E Class C2, 3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector, Plug

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09051486921

Overview

Harting DIN 41612 type E backplane power connector ขนาด 48 พิน 3 แถว มุมฉาก (Right Angle) เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังไฟสูง เช่น power supply และ railway transportation

คอนเน็กเตอร์รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อพลังงานบน backplane ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมการใช้งานหนัก โดยมีการชุบทองบนนิเกิลเคลือบ วัสดุสัมผัสเป็นทองแดงอัลลอย และให้ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง ทำให้เหมาะกับการใช้งานในระบบที่ต้องการความคงทนและการนำไฟฟ้าที่เสถียร แต่กระแสต่อหัวระบุไว้ที่ 6A จึงต้องพิจารณาจำนวนขั้วและการกระจายกระแสเมื่อออกแบบระบบพลังงาน

Features

- Number of Contacts: 48
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Right Angle
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/c/e
- Type: E (DIN 41612)
- Pitch: 5.08mm
- Contact Plating: Gold over Nickel
- Class Rating: C2
- Current Rating: 6A
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 15mΩ
- Series: 09 05
- Operating Temperature: -55°C ถึง +125°C
- Housing Material: Thermoplastic

Applications



- การเชื่อมต่อพลังงานบน backplane
- power supply modules
- railway transportation systems

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	48
Gender	Male
Number of Rows	3
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	a/c/e
Type	E
Pitch	5.08mm
Contact Plating	Gold over Nickel
Class Rating	C2
Current Rating	6A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	15mΩ
Series	09 05
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
