




Industrial Automation Products & Solutions



HARTING 09 06 24 + 7 Way 2.54 mm, 5.08 mm, 10.16 mm Pitch, Type MH Class C2, 2/3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector,

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09061316922

Overview

HARTING 09 06 24 + 7 Way, Type MH Class C2, 2/3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector โมเดล 09061316922

Features

- จำนวนขั้ว: 24 + 7
- เพศ: Male
- จำนวนแถว: 2/3
- รูปแบบตัวเรือน: Right Angle
- วิธีการต่อสาย: Solder
- Row loading: z/b/d
- ชนิด: MH (Complementary high current)
- Pitch: 2.54 mm, 5.08 mm, 10.16 mm
- Contact Plating: Silver
- Class Rating: C2
- Current Rating: 6A (ระบุในสเปค) และในคำอธิบายระบุการจัดขั้วเป็น 24 (6A) + 7 (15A)
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 8mΩ
- Series: 09 06
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Voltage Rating: 500 V ac
- Housing Material: Thermoplastic

Applications

- เหมาะสำหรับการผสมผสานตัวกระแสต่ำและกระแสสูงในตัวเดียว



เพื่อลดพื้นที่และเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบพลังงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	24 + 7
Gender	Male
Number of Rows	2/3
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	z/b/d
Type	MH
Pitch	2.54 mm, 5.08 mm, 10.16 mm
Contact Plating	Silver
Class Rating	C2
Current Rating	6A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	8mΩ@
Series	09 06
Maximum Operating Temperature	+125°C
Voltage Rating	500 V ac
Minimum Operating Temperature	-55°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com