



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING 09 03 32 Way 2.54mm Pitch, Type C Class C2, 3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector, Plug

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09031326921

Overview

HARTING รุ่น 09031326921 คอนเนคเตอร์ DIN 41612 Type C Class C2 แบบปลั๊ก (Plug) Right Angle 32 ทาง, 3 แถว, Pitch 2.54mm

คำอธิบายระบุว่า Harting DIN 41612 Type C ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อบน PCB ให้ความทนทานและมีอายุการเชื่อมต่อ (mating cycle life) ที่ดี เป็นทางออกทางเศรษฐกิจสำหรับการออกแบบหัวต่อสัญญาณ โดยสเปคระบุ Contact Plating เป็น Gold over Palladium Nickel, Class Rating C2, Current Rating 2A และช่วงอุณหภูมิ -55°C ถึง +125°C

Features

- Number of Contacts: 32
- Gender: Male
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Right Angle
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/c
- Type: C
- Pitch: 2.54mm
- Contact Plating: Gold over Palladium Nickel
- Class Rating: C2
- Current Rating: 2A
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 20mΩ
- Series: 09 03
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Housing Material: Thermoplastic



Applications

- การเชื่อมต่อบน PCB ที่ต้องการความทนทานและการทำงานช้าบ้อยในงบประมาณจำกัด (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	32
Gender	Male
Number of Rows	3
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	a/c
Type	C
Pitch	2.54mm
Contact Plating	Gold over Palladium Nickel
Class Rating	C2
Current Rating	2A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	20mΩ@
Series	09 03
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
