



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Eurocard 96 Way 2.54mm Pitch, Type C Class C2, 3 Row, Straight DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 5535090-4

Overview

TE Connectivity Eurocard DIN 41612 Type C receptacle (socket) 96-way ขาเมีย (Female) 3 แถว แบบตรง ระยะพิทช์ 2.54mm, การติดตั้งแบบ Through Hole (Solder), Class C2, Voltage Rating 250 V ac

เป็นหัวต่อ Eurocard ตามมาตรฐาน DIN 41612 / IEC 60603-2 ที่ออกแบบเพื่อรักษา signal integrity และให้สมรรถนะทางไฟฟ้าสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุม ข้อมูลสเปคระบุวัสดุ contact และ housing ที่สอดคล้องกับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

Features

- Number of Contacts: 96
- Gender: Female (Socket)
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Straight
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/b/c
- Type: C (DIN 41612)
- Pitch: 2.54mm
- Contact Plating: Gold over Nickel
- Mounting Type: Through Hole
- Class Rating: C2
- Contact Material: Phosphor Bronze
- Maximum Contact Resistance: 15mΩ
- Series: Eurocard
- Voltage Rating: 250 V ac
- Operating Temperature: -55°C ถึง +125°C
- Housing Material: PET



Applications

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุมที่ใช้ Eurocard/DIN 41612 backplane
- การเชื่อมต่อสัญญาณที่ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของการติดต่อ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	96
Gender	Female
Number of Rows	3
Body Orientation	Straight
Termination Method	Solder
Row Loading	a/b/c
Type	C
Pitch	2.54mm
Contact Plating	Gold over Nickel
Mounting Type	Through Hole
Class Rating	C2
Contact Material	Phosphor Bronze
Maximum Contact Resistance	15mΩ@
Series	Eurocard
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Voltage Rating	250 V ac
Housing Material	PET



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com