



Industrial Automation Products & Solutions



Harting 09 03 96 Way 2.54mm Pitch, Type C Class C2, 3 Row, Straight DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09037966825

Overview

Harting DIN 41612 Type C connector สำหรับ backplane signal 3 แถว 96 ขา แบบตัวเมีย รูปแบบตัวตรง (solder termination) พร้อมวัสดุ housing เป็น thermoplastic และการชุบ contact เป็น gold over nickel.

ผลิตภัณฑ์ออกแบบเพื่อลดการบำรุงรักษาและให้ความคงทนสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณบนแร็คหรือบอร์ดแบบ backplane ด้วยอายุการเสียบ-ถอดที่ยาวและวัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง +125°C.

Features

- จำนวนขาสัมผัส 96 (3 แถว a/b/c)
- เพศ: Female (ตัวเมีย)
- Pitch 2.54mm
- Class Rating C2 (Type C)
- Termination method: Solder
- Contact plating: Gold over Nickel
- Contact material: Copper Alloy
- Housing material: Thermoplastic
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -55°C ถึง +125°C
- Maximum Contact Resistance: 20mΩ

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณบน backplane
- ระบบควบคุมและตู้แร็ค

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	96
Gender	Female
Number of Rows	3
Body Orientation	Straight
Termination Method	Solder
Row Loading	a/b/c
Type	C
Pitch	2.54mm
Contact Plating	Gold over Nickel
Class Rating	C2
Current Rating	2A
Contact Material	Copper Alloy
Series	09 03
Maximum Contact Resistance	20mΩ@
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com