



Industrial Automation Products & Solutions



Connector, PCB, high current, DIN41612, type H11, VE32,

ผู้ผลิต : ERNI

รหัสสินค้า : 233230 / 233230-E

Overview

ขั้วต่อกระแสสูงแบบ PCB Type H11 สำหรับจ่ายพลังงานให้โมดูลและแอสเซมบลี โดยระบุความสามารถในการรับกระแสที่ 15 A ที่ 70 °C

Features

- รองรับกระแส 15 A ที่ 70 °C (ระบุในคำอธิบาย)
- จำนวนขั้ว 11
- เพศชาย (Male)
- แถวเดียว (Number of Rows: 1)
- มุมตัว (Right Angle)
- การยุดแบบบัดกรี (Solder)
- Pitch 7.62mm
- ติดตั้งแบบ Through Hole
- ชูบทองที่ขั้ว (Contact Plating: Gold)
- วัสดุขั้วเป็น Copper Alloy
- วัสดุ Housing เป็น PBT
- Class Rating C1
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C ถึง +125°C

Applications

- การจ่ายพลังงานให้กับโมดูลและแอสเซมบลี (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	11



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Gender	Male
Number of Rows	1
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	b
Type	H11
Pitch	7.62mm
Mounting Type	Through Hole
Contact Plating	Gold
Class Rating	C1
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Housing Material	PBT



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com