



Industrial Automation Products & Solutions



ERNI 64 Way 2.54mm Pitch, Type R Class C2, 3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : ERNI

รหัสสินค้า : 284.259 / 284259-E

Overview

หัวต่อ DIN 41612 / IEC 60603-2 จาก ERNI ที่มี grid 2.54 mm และออกแบบสำหรับการติดตั้งในแร็คและตู้ตามมาตรฐาน DIN 41494 (19" technology)

เป็นชุดหัวต่อแบบ indirect connection สำหรับการใช้งานในระบบก่อสร้างตาม DIN 41494 และ 19" technology โดยใช้ grid 2.54 mm เหมาะสำหรับการติดตั้งในแร็ค/ตู้และให้ความยืดหยุ่นในการจัดวางโมดูล

ข้อมูลสเปกกระบวนรายละเอียดทางไฟฟ้าและวัสดุ เช่น contact material, contact resistance และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

Features

- Number of Contacts: 64
- Gender: Female (Socket)
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Right Angle
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/c
- Type: R
- Pitch: 2.54mm
- Contact Plating: Gold
- Class Rating: C2
- Current Rating: 2A
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 20mΩ
- Housing Material: PBT
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- สอดคล้องกับ DIN 41612 / IEC 60603-2 และการใช้งานตาม DIN 41494 (19" technology) (ระบุในคำอธิบาย)



Applications

- การติดตั้งในแร็คและตู้ตามมาตรฐาน DIN 41494 และ 19" technology
- การใช้งานในระบบก่อสร้างและ backplane ที่ต้องการ indirect connection และ grid 2.54 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	64
Gender	Female
Number of Rows	3
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	a/c
Type	R
Pitch	2.54mm
Contact Plating	Gold
Class Rating	C2
Current Rating	2A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	20mΩ@
Housing Material	PBT
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com