



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING 09 06 48 Way 5.08mm Pitch, Type F Class C1, 3 Row, Straight DIN 41612 Connector, Plug

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09060482903

Overview

HARTING 09 06 48 Way 5.08mm Pitch, Type F Class C1, 3 Row, Straight DIN 41612 Connector, Plug (Model 09060482903)

ชุดคอนเน็กเตอร์ DIN 41612 Type F ออกแบบสำหรับ backplane ทางด้านพลังงาน
รองรับการถ่ายโอนพลังงานและการเชื่อมต่อที่ต้องการความมั่นคงสูง
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและความต่อเนื่องของการจ่ายไฟ เช่นระบบรถไฟและ power supplies ตามที่ระบุ

Features

- จำนวนขั้ว: 48
- เพศขั้ว: Male (ปลั๊ก)
- จำนวนแถว: 3
- การวางตัวของตัวเรือน: Straight
- วิธีการต่อสาย: Wire Wrap
- Row loading: z/b/d
- Type: F
- Pitch: 5.08mm
- การชุบขั้ว: Gold over Nickel
- Class Rating: C1
- Current Rating: 6A
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 15mΩ
- Series: 09 06
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Voltage Rating: 125 V ac
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Thermoplastic



Applications

- Backplane ทางด้านพลังงาน
- Railway transportation
- Power supplies
- Board to board (PCB) และ cable to board

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	48
Gender	Male
Number of Rows	3
Body Orientation	Straight
Termination Method	Wire Wrap
Row Loading	z/b/d
Type	F
Pitch	5.08mm
Contact Plating	Gold over Nickel
Class Rating	C1
Current Rating	6A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	15mΩ
Series	09 06
Minimum Operating Temperature	-55°C
Voltage Rating	125 V ac
Maximum Operating Temperature	+125°C
Housing Material	Glass Fibre Reinforced Thermoplastic

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com