



Industrial Automation Products & Solutions



Harting 30 Way 2.54mm Pitch, Type 3C Class C2, 3 Row, Straight DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09252306850

Overview

คอนเน็กเตอร์ DIN 41612 ตัวเมีย 30 ทาง แบบ 3 แถว แบบตรง (Straight) ระยะพิตช์ 2.54mm มีการยึดแบบ press-in (4.5 mm) และการสิ้นสุดแบบ Solder

คอนเน็กเตอร์นี้ออกแบบมาให้มีการยึดติดแบบ press-in (4.5 mm) และระบุ Performance Level 2 ตาม IEC 60603-2 ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อมีความมั่นคง เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการยึดติดและความเสถียรของการเชื่อมต่อ

Features

- Number of Contacts: 30
- Gender: Female
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Straight
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/b/c
- Type: 3C
- Pitch: 2.54mm
- Mounting Type: Through Hole
- Contact Plating: Gold over Nickel
- Class Rating: C2
- Current Rating: 2A
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 15mΩ
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Housing Material: Thermoplastic
- การยึดติดแบบ press-in (4.5 mm) และข้อกำหนดการสั่งทำพิเศษ/ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ตามเงื่อนไขการขาย



Applications

- การเชื่อมต่อที่ต้องการการยึดติดมั่นคงและความเสถียรของสัญญาณ
- งานที่ใช้คอนเน็กเตอร์ DIN 41612 ในรูปแบบ 3 แถว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	30
Gender	Female
Number of Rows	3
Body Orientation	Straight
Termination Method	Solder
Row Loading	a/b/c
Type	3C
Pitch	2.54mm
Mounting Type	Through Hole
Contact Plating	Gold over Nickel
Class Rating	C2
Current Rating	2A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	15mΩ
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
