



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Eurocard 96 Way 2.54mm Pitch, Type C Class C2, 3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector, Plug

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 9-1393644-1

Overview

TE Connectivity รุ่น 9-1393644-1 คอนเนคเตอร์ Eurocard ตามมาตรฐาน DIN 41612 / IEC 60603-2 แบบปลั๊ก (Plug) Right Angle 96 ทาง, Type C, 3 แถว, Pitch 2.54mm

คำอธิบายระบุว่าคอนเนคเตอร์ Eurocard ของ TE Connectivity ออกแบบตามมาตรฐาน DIN 41612 และ IEC 60603-2 เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาณและประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูง สเปคให้รายละเอียดทางไฟฟ้าและอุณหภูมิใช้งาน เช่น Maximum Contact Resistance 15mΩ, Voltage Rating 250 V ac, ช่วงอุณหภูมิ -55°C ถึง +125°C และวัสดุ housing เป็น Thermoplastic

Features

- Number of Contacts: 96
- Gender: Male
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Right Angle
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/b/c
- Type: C
- Pitch: 2.54mm
- Mounting Type: Through Hole
- Class Rating: C2
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 15mΩ
- Voltage Rating: 250 V ac
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Housing Material: Thermoplastic
- Series: Eurocard



Applications

- การใช้งานในแพลตฟอร์ม Eurocard และระบบที่ต้องการการออกแบบตามมาตรฐาน DIN 41612 / IEC 60603-2 (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	96
Gender	Male
Number of Rows	3
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	a/b/c
Type	C
Pitch	2.54mm
Mounting Type	Through Hole
Class Rating	C2
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	15mΩ@
Series	Eurocard
Voltage Rating	250 V ac
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
