




Industrial Automation Products & Solutions



Harting 09 03 96 Way 2.54mm Pitch, Type C Class C2, 3 Row, Straight DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09034966825

Overview

HARTING 09034966825 เป็นขั้วต่อ DIN 41612 Type C รุ่นหน้าสัมผัสชุบทองเหนียวไนเกิล 96 ขั้ว 3 แถว แบบตัวตรง ใช้การบัดกรี

ผลิตภัณฑ์เน้นการใช้งานเป็น backplane signal connector ที่ทนทานและให้มูลค่าต้นทุนที่คุ้มค่า ระบุ Class C2 และค่าความต้านทานการติดต่อสูงสุด 20mΩ

เหมาะกับการเชื่อมต่อสัญญาณในแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความเสถียรของการติดต่อและช่วงอุณหภูมิทำงานกว้าง (-55°C ถึง +125°C)

Features

- Number of Contacts: 96
- Gender: Female
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Straight
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/b/c
- Type: C (DIN 41612 Type C)
- Pitch: 2.54mm
- Contact Plating: Gold over Nickel
- Class Rating: C2
- Current Rating: 2A
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 20mΩ
- Series: 09 03
- Housing Material: Thermoplastic
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +125°C



Applications

- หัวต่อสัญญาณแบ็คเพลน (backplane signal connectors)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	96
Gender	Female
Number of Rows	3
Body Orientation	Straight
Termination Method	Solder
Row Loading	a/b/c
Type	C
Pitch	2.54mm
Contact Plating	Gold over Nickel
Class Rating	C2
Current Rating	2A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	20mΩ@
Series	09 03
Housing Material	Thermoplastic
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
