




Industrial Automation Products & Solutions



HARTING Har-Bus 64 160 Way 2.54mm Pitch, Type harbus 64 Class C2, 5 Row, Straight DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 02021602301

Overview

HARTING 02021602301 เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับแบ็คเพลนมาตรฐาน DIN 41612 คุณภาพสูงในซีรีส์ Har-Bus 64 จากแบรนด์ HARTING ออกแบบมาเป็นพิเศษเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณในระบบบัส VME64 ยุคใหม่

Features

- โครงสร้างเป็นคอนเนคเตอร์ประเภท Type harbus 64 ระดับชั้น C2
- ลักษณะหัวต่อเป็นแบบตัวเมียทรงตรง (Female Straight) จำนวน 5 แถว
- มีจำนวนหัวติดต่อหรือพินสัญญาณสูงถึง 160 หัว (160 Way)
- การบรรจุทุกพินต่อแถวจัดเรียงในรูปแบบ z/a/b/c/d
- วิธีการต่อปลายสายสัญญาณใช้ระบบอัดสาม (Press-In) และยึดติดแบบ Through Hole
- ระยะพิตซ์หรือพิกัดช่วงพินมาตรฐาน 2.54 มิลลิเมตร
- หัวสัมผัสผลิตจากโลหะผสมทองแดง (Copper Alloy) ชุบผิวด้วยทองบนนิกเกิล (Gold over Nickel)

Applications

- ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและส่งสัญญาณในระบบบัสและแอปพลิเคชัน VME64 (VME64 Applications)
- เหมาะสำหรับติดตั้งในระบบตู้แร็คและแผงวงจรแบ็คเพลนอุตสาหกรรม (Backplane Signal Connectors)
- ใช้งานในระบบควบคุมหรือคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่ต้องการการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงและความหนาแน่นพินสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	160
Gender	Female



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Rows	5
Body Orientation	Straight
Termination Method	Press-In
Row Loading	z/a/b/c/d
Type	harbus 64
Pitch	2.54mm
Contact Plating	Gold over Nickel
Mounting Type	Through Hole
Class Rating	C2
Current Rating	1A
Contact Material	Copper Alloy
Series	Har-Bus 64
Maximum Contact Resistance	30mΩ©
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com