



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING 09 06 15 Way 10.16mm Pitch, Type H15 Class C1, 2 Row, Straight DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09062152812

Overview

หัวต่อ DIN 41612 ของ HARTING รุ่น Type H15 แบบ 2 แถว ตรง (Straight) สำหรับการใช้งานกำลังสูง ให้การเชื่อมต่อที่ทนทานและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการใช้งานหนัก

Harting ระบุว่าหัวต่อ DIN 41612 Type H high current sockets เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรวมถึงการขนส่งทางรถไฟและแหล่งจ่ายไฟ (power supplies) โดยเน้นการเชื่อมต่อกำลังไฟที่เชื่อถือได้และความทนทานต่อการใช้งานหนัก สเปคทางไฟฟ้าและอุณหภูมิถูกระบุอย่างชัดเจน

Features

- Number of Contacts: 15
- Gender: Female
- Number of Rows: 2
- Body Orientation: Straight
- Termination Method: Solder
- Row Loading: z/d
- Type: H15
- Pitch: 10.16mm
- Contact Plating: Silver
- Class Rating: C1
- Current Rating: 15A
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 8mΩ
- Series: 09 06
- Voltage Rating: 500 V ac
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Housing Material: Thermoplastic



Applications

- งานที่ต้องการหัวต่อกำลังสูงและความทนทาน
- railway transportation
- power supplies

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	15
Gender	Female
Number of Rows	2
Body Orientation	Straight
Termination Method	Solder
Row Loading	z/d
Type	H15
Pitch	10.16mm
Contact Plating	Silver
Class Rating	C1
Current Rating	15A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	8mΩ©
Series	09 06
Voltage Rating	500 V ac
Minimum Operating Temperature	-55°C
Housing Material	Thermoplastic
Maximum Operating Temperature	+125°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com