




Industrial Automation Products & Solutions



Harting 09 06 24 + 7 Way 5.08 mm, 10.16 mm Pitch, Type MH 24+7, 3 Row, Straight DIN 41612 Connector, Socket

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09062312821

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	24 + 7
Gender	Female
Number of Rows	3
Body Orientation	Straight
Termination Method	Solder
Row Loading	d/b/z
Type	MH 24+7
Pitch	5.08 mm, 10.16 mm
Contact Plating	Gold over Nickel (Power), Gold over Palladium-Nickel over Nickel (Signal)
Current Rating	15 (Power) A, 6 (Signal) A
Contact Material	Copper Alloy
Series	09 06
Maximum Contact Resistance	15 (Signal) mΩ, 8 (Power) mΩ
Housing Material	Thermoplastic
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com