




Industrial Automation Products & Solutions



Harting 09 06 24 + 7 Way 3.81 mm, 5.08 mm, 6.5 mm, 10.16 mm Pitch, Type MH Class C2, 2/3 Row, Straight DIN 41612

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09062316822

Overview

HARTING คอนเนคเตอร์ DIN 41612 ชนิด MH Class C2 แบบ Straight มีการจัดคอนแทกแบบผสม 24 + 7 เพื่อรองรับทั้งสัญญาณและพาเวอร์ในชุดเดียวกัน (Complementary high current MH).

Features

- แบริ่ง: HARTING
- รุ่น: 09062316822
- Number of Contacts: 24 + 7
- Gender: Female
- Number of Rows: 2/3
- Body Orientation: Straight
- Termination Method: Solder
- Row Loading: z/b/d
- Type: MH
- Pitch: 3.81 mm, 5.08 mm, 6.5 mm, 10.16 mm
- Contact Plating: Silver
- Class Rating: C2
- Contact Material: Copper Alloy
- Maximum Contact Resistance: 8mΩ
- Series: 09 06
- Voltage Rating: 500 V ac
- Operating Temperature Range: -55°C ถึง +125°C
- Housing Material: Thermoplastic

Applications

- การออกแบบที่ต้องการทั้งการจ่ายพลังงานและการส่งสัญญาณร่วมกัน



- ระบบที่ใช้มาตรฐาน DIN 41612 และต้องการคอนเนคเตอร์แบบ Straight

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	24 + 7
Gender	Female
Number of Rows	2/3
Body Orientation	Straight
Termination Method	Solder
Row Loading	z/b/d
Type	MH
Pitch	3.81 mm, 5.08 mm, 6.5 mm, 10.16 mm
Contact Plating	Silver
Class Rating	C2
Current Rating	6A
Contact Material	Copper Alloy
Maximum Contact Resistance	8mΩ@
Series	09 06
Voltage Rating	500 V ac
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com