



Industrial Automation Products & Solutions

Schneider Electric 1 kW Servo Drive, 170 → 255 V for 1 phase, 200 → 255 V for 3 phases, 1, 3 Phase, 8.5 A, Encoder

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LXM28AU10M3X

Overview

Schneider Electric LXM28AU10M3X Lexium 28 AC-servo drive กำลัง 1 kW มีอินเตอร์เฟส encoder และรองรับ CANopen/CANmotion สำหรับใช้งานร่วมกับ BCH2 servo motors

Lexium 28 ออกแบบให้ทำงานร่วมกับ BCH2 servo motors โดยมี digital และ analogue I/O เป็นมาตรฐาน, มีอินเตอร์เฟสสำหรับ CANopen/CANmotion และ encoder interface ตามคำอธิบาย สเปคระบุ Power 1 kW, Current Rating 8.5 A, Voltage Rating 220 V, รองรับ Phase 1 และ 3 พร้อมช่วงแรงดันจ่าย 170–255 V (1 เฟส) และ 200–255 V (3 เฟส), ขนาดและช่วงอุณหภูมิทำงาน 0°C ถึง +55°C และได้รับการรับรอง Better World (Green Premium)

Features

- Power Rating: 1 kW
- Current Rating: 8.5 A
- Phase: 1, 3
- Supply Voltage: 170 - 255 V (1 phase), 200 - 255 V (3 phases)
- Voltage Rating: 220 V
- Control Function: Encoder Feedback, Motion
- มี digital และ analogue I/O เป็นมาตรฐาน
- มีอินเตอร์เฟสสำหรับ CANopen/CANmotion และ encoder interface สำหรับ BCH2 servo motors
- Overall Dimensions: 150mm x 55mm x 177mm
- Operating Temperature: 0°C ถึง +55°C
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)

Applications

- การขับเคลื่อนและควบคุม servo motors (โดยเฉพาะ BCH2 ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Phase	1, 3
Control Function	Encoder Feedback, Motion
Supply Voltage	170 - 255 V for 1 phase, 200 - 255 V for 3 phases
Current Rating	8.5 A
Voltage Rating	220 V
Power Rating	1 kW
Overall Length	150mm
Overall Width	55mm
Overall Depth	177mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com