



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 750 W Servo Drive, 170 → 255 V for 1 phase, 200 → 255 V for 3 phases, 1, 3 Phase, 6 A, Encoder

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LXM28AU07M3X

Overview

Schneider Electric Lexium 28 AC-servo drive (รุ่น LXM28AU07M3X) ขนาด 750 W สำหรับจับคู่กับมอเตอร์เซอร์โว BCH2 มีอินเทอร์เฟซเอนโคเดอร์และรองรับ I/O ดิจิทัลและอะนาล็อกเป็นมาตรฐาน

ไดรฟ์ Lexium 28 ระบุการรองรับฟีดแบ็กเอนโคเดอร์และการสื่อสารฟิลด์บัส CANopen/CANmotion เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันการเคลื่อนที่ที่ต้องการการควบคุมแบบ motion และการจับคู่กับมอเตอร์ BCH2

Features

- รองรับเฟส 1 และ 3 (Phase: 1, 3)
- ฟังก์ชันควบคุม: Encoder Feedback, Motion
- ช่วงแรงดันจ่าย: 170 - 255 V (1 เฟส), 200 - 255 V (3 เฟส)
- กระแสไฟฟ้า: 6 A
- กำลังไฟฟ้า: 750 W
- อินเทอร์เฟซเอนโคเดอร์สำหรับมอเตอร์ BCH2
- I/O ดิจิทัลและอะนาล็อกเป็นมาตรฐาน
- รองรับฟิลด์บัส CANopen/CANmotion
- ขนาด: ยาว 150 mm, กว้าง 55 mm, ลึก 146 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: 0°C ถึง +55°C
- Better World Verification: Green Premium (Better World Product: Yes)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Phase	1, 3
Control Function	Encoder Feedback, Motion
Supply Voltage	170 - 255 V for 1 phase, 200 - 255 V for 3 phases
Current Rating	6 A
Voltage Rating	220 V
Power Rating	750 W
Overall Length	150mm
Overall Width	55mm
Overall Depth	146mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com