



## Industrial Automation Products & Solutions



### Lumberg 4 Pole Din Socket, DIN EN 60529, 5A, 250 V ac IP68, Female, Wall Mount

ผู้ผลิต : Lumberg

รหัสสินค้า : 0306 04

## Overview

Lumberg 4 Pole Din Socket (รุ่น 0306 04) เป็นหัวต่อแบบติดตั้งด้านหน้า (front/wall mount) มีข้อต่อเกลียวและเทอร์มินัลบัดกรี เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์แบบส่งทางใต้เงื่อนไข Non-cancellable & Non-returnable

สเปกการติดตั้งแบบหน้าแผง (front panel / wall mount) และการปิดกันระดับ IP68 ซึ่งให้การป้องกันต่อการซึมของน้ำและฝุ่นได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ IP40 ของรุ่นอื่นๆ โดยยังคงรองรับกระแส 5A และแรงดัน 250 V ac

## Features

- Number of Contacts: 4
- Gender: Female
- Mounting Type: Wall Mount / Front Panel Mount
- Termination Method: Solder
- Body Orientation: Straight
- Current Rating: 5A
- Voltage Rating: 250 V ac
- IP Rating: IP68
- DIN Number: DIN EN 60529
- Contact Material: Brass
- Contact Plating: Gold over Silver
- Maximum Operating Temperature: 85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C

## Applications

- หัวต่อสำหรับติดตั้งหน้าแผง/ผนังที่ต้องการการป้องกันตาม IP68
- การใช้งานที่ต้องการเทอร์มินัลแบบบัดกรี



## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด       |
|-------------------------------|------------------|
| Number of Contacts            | 4                |
| Gender                        | Female           |
| Mounting Type                 | Wall Mount       |
| Termination Method            | Solder           |
| Body Orientation              | Straight         |
| Current Rating                | 5A               |
| Voltage Rating                | 250 V ac         |
| IP Rating                     | IP68             |
| DIN Number                    | DIN EN 60529     |
| Maximum Operating Temperature | 85°C             |
| Minimum Operating Temperature | -40°C            |
| Contact Material              | Brass            |
| Contact Plating               | Gold over Silver |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com