



Industrial Automation Products & Solutions



Deltron 3 Pole Din Socket, DIN 41524, DIN 45322, DIN 45326, DIN 45327, DIN 45329, 2A, 34 V ac/dc, Lockable, Female, PCB

ผู้ผลิต : Deltron

รหัสสินค้า : 690-0300

Overview

Deltron 3 Pole DIN Socket (female) ขนาดมาตรฐาน สำหรับการติดตั้งบน PCB (PCB mount) เป็นแบบล็อกได้ (lockable) มีการชิลด์เต็มรูปแบบ (fully screened) รองรับ 2A และ 34 V ac/dc ให้เลือกสองผิวชุบ: Bright Nickel และ Black Chrome

คอนเนคเตอร์ DIN 3 พินแบบชิลด์นี้เหมาะกับการใช้งาน instrumentation และ audio ที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวน (shielding) พร้อมทางเลือกผิวชุบเพื่อตอบสนองด้านรูปลักษณะตามผู้ผลิตระบุ

Features

- จำนวนขั้ว: 3
- เพศ: Female
- การติดตั้ง: PCB Mount
- รูปแบบการจับคู่: Lockable
- การยู่ติการต่อสาย: Solder
- Current Rating: 2A
- Voltage Rating: 34 V ac/dc
- Shielded: Fully screened
- DIN Numbers: DIN 41524, DIN 45322, DIN 45326, DIN 45327, DIN 45329
- Pole Format: 3P
- Housing Material: Brass
- Contact Material: Brass
- Contact Plating: Silver
- Operating Temp Range: -25°C to +70°C
- Series Number: 690
- ผิวชุบให้เลือก: Bright Nickel, Black Chrome

Applications



- งาน instrumentation
- งาน audio
- การใช้งานที่ต้องการคอนเนคเตอร์แบบชิลด์ติดตั้งบน PCB

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Gender	Female
Mounting Type	PCB Mount
Connector Size	Standard
Mating Type	Lockable
Termination Method	Solder
Current Rating	2A
Voltage Rating	34 V ac/dc
Shielded/Unshielded	Shielded
DIN Number	DIN 41524, DIN 45322, DIN 45326, DIN 45327, DIN 45329
Pole Format	3P
Housing Material	Brass
Series Number	690
Contact Material	Brass
Contact Plating	Silver
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
