



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 400 W Servo Drive, 170 → 255 V for 1 phase, 200 → 255 V for 3 phases, 1, 3 Phase, 3.8 A, Encoder

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LXM28AU04M3X

Overview

Schneider Electric Lexium 28 AC-servo drive รุ่น LXM28AU04M3X กำลัง 400 W รองรับการจ่ายไฟ 170–255 V สำหรับ 1 เฟส และ 200–255 V สำหรับ 3 เฟส มาพร้อมอินเทอร์เฟซเอนโค้ดเดอร์และรองรับ CANopen/CANmotion

ไดรฟ์ในตระกูล Lexium 28 ออกแบบมาสำหรับใช้กับมอเตอร์เซอร์โว BCH2 โดยมี I/O ดิจิทัลและอนาล็อกเป็นมาตรฐาน และการรองรับ fieldbus แบบ CANopen/CANmotion ทำให้สะดวกสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ที่ต้องการ 피ดแบ็กจากเอนโค้ดเดอร์

Features

- Power rating: 400 W
- รองรับ Phase: 1 และ 3
- Supply voltage: 170 - 255 V (1 phase), 200 - 255 V (3 phases)
- Current rating: 3.8 A
- Control function: Encoder feedback และ Motion
- มีดิจิทัลและอนาล็อก I/O เป็นมาตรฐาน
- รองรับ fieldbus CANopen/CANmotion
- ขนาด (L x W x D): 150 mm x 55 mm x 146 mm
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ถึง +55°C
- Better World Product: Yes (Green Premium)

Applications

- การควบคุมมอเตอร์เซอร์โวในงานมอเตอร์ BCH2 ตามที่ระบุ
- ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ที่ต้องการ 피ดแบ็กจากเอนโค้ดเดอร์
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการไดรฟ์กำลังปานกลาง (400 W) พร้อมการสื่อสารผ่าน CANopen/CANmotion



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Phase	1, 3
Control Function	Encoder Feedback, Motion
Supply Voltage	170 - 255 V for 1 phase, 200 - 255 V for 3 phases
Current Rating	3.8 A
Voltage Rating	220 V
Power Rating	400 W
Overall Length	150mm
Overall Width	55mm
Overall Depth	146mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com