



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Circular Connector, 2 Contacts, Cable Mount, Plug, Male, IP68

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 124-6668

Overview

ปลั๊กแบบมีเกลียว RS PRO สำหรับการเชื่อมต่อแบบสายต่อสาย (cable to cable, inline) ขนาดมาตรฐาน มี 2 ขั้วและระดับการป้องกัน IP68

อุปกรณ์นี้เป็นปลั๊กสายต่อสายแบบมีเกลียวขนาดมาตรฐานที่ออกแบบให้ตัวเรือนแข็งแรง เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบ inline ระหว่างสาย โดยให้ค่ากระแสและแรงดันที่กำหนดและการป้องกันระดับ IP68 ซึ่งระบุไว้ในสเปค

Features

- จำนวนขั้ว: 2
- การติดตั้ง: Cable Mount (สายต่อสาย)
- เพศของขั้ว: Male (ตัวผู้)
- การยึดสายไฟ: Screw termination
- ระดับการป้องกัน: IP68
- กระแสไฟ: 10.0 A
- แรงดันไฟฟ้า: 500.0 V
- วัสดุตัวเรือน: Polymer
- การเชื่อมต่อเมทซิ่ง: Threaded (แบบเกลียว)
- วัสดุขั้ว: Brass พร้อมชุบทอง
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายรองรับ: 7-12 mm
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +85°C, ต่ำสุด: -25°C

Applications

- การเชื่อมต่อสายต่อสาย (inline) ในระบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกัน IP68 และการต่อสายแบบมีเกลียว

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|-------------|
| Number of Contacts | 2 |
| Mounting Type | Cable Mount |
| Connector Size | Standard |
| Plug/Socket | Plug |
| Contact Gender | Male |
| Termination Method | Screw |
| IP Rating | IP68 |
| Current Rating | 10.0A |
| Body Orientation | Straight |
| Voltage Rating | 500.0 V |
| Mating Type | Threaded |
| Housing Material | Polymer |
| Pole Format | 2P |
| Contact Plating | Gold |
| Contact Material | Brass |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Outer Diameter | 7-12mm |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com