



## Industrial Automation Products & Solutions



### Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector, 8 Contacts, Cable Mount, Plug, Female, IP65, UTG Series

ผู้ผลิต : Souriau

รหัสสินค้า : UTG1128SH

## Overview

Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector รุ่น UTG1128SH จากซีรีส์ UTG แบรนด์ Souriau เป็นหัวต่อแบบ cable mount แบบ Plug เพสเมีย (Female) โดยคำอธิบายระบุว่า UTG series นำเสนอหัวต่อและอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง

ข้อมูลต้นฉบับเน้นว่าซีรีส์ UTG เป็นหัวต่อคุณภาพสูง เหมาะกับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง โดยสเปคให้รายละเอียดทางไฟฟ้าและเชิงกลเช่น 8 contacts, IP65, rating กระแสและแรงดัน, อุณหภูมิใช้งาน ซึ่งช่วยกำหนดขอบเขตการใช้งานได้ชัดเจน

## Features

- Number of Contacts: 8 (ระบุในสเปค)
- Mounting Type: Cable Mount (ระบุในสเปค)
- Plug/Socket: Plug (ระบุในสเปค)
- Contact Gender: Female (ระบุในสเปค)
- Termination Method: Crimp (ระบุในสเปค)
- IP Rating: IP65 (ระบุในสเปค)
- Current Rating: 13.0A (ระบุในสเปค)
- Voltage Rating: 2.0 kV (ระบุในสเปค)
- Shell Size: 12 (ระบุในสเปค)
- Mating Type: Bayonet (ระบุในสเปค)
- Housing Material: Thermoplastic (ระบุในสเปค)
- Body Orientation: Straight (ระบุในสเปค)
- Strain Relief: No (ระบุในสเปค)
- Maximum Operating Temperature: +125°C (ระบุในสเปค)
- Minimum Operating Temperature: -55°C (ระบุในสเปค)
- Series: UTG (ระบุในสเปค)



## Applications

- งานที่ต้องการหัวต่อคุณภาพสูงและความน่าเชื่อถือสูง (ระบุในคำอธิบาย)
- การติดตั้งแบบ cable mount ที่ต้องการการยึดแบบ bayonet (จากสเปค)

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด    |
|-------------------------------|---------------|
| Number of Contacts            | 8             |
| Mounting Type                 | Cable Mount   |
| Connector Size                | Standard      |
| Plug/Socket                   | Plug          |
| Contact Gender                | Female        |
| Termination Method            | Crimp         |
| IP Rating                     | IP65          |
| Current Rating                | 13.0A         |
| Series                        | UTG           |
| Body Orientation              | Straight      |
| Voltage Rating                | 2.0 kV        |
| Shell Size                    | 12            |
| Mating Type                   | Bayonet       |
| Housing Material              | Thermoplastic |
| Strain Relief                 | No            |
| Maximum Operating Temperature | +125°C        |
| Minimum Operating Temperature | -55°C         |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---