



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol Industrial Circular Connector, 6 Contacts, Cable Mount, Plug, Male, IP68, X-Lok Series

ผู้ผลิต : Amphenol Industrial

รหัสสินค้า : BD-06BFMA-QL8MP0

Overview

หัวต่อแบบติดสายเพศผู้ (cable mount male plug) ซีรีส์ BD จาก Amphenol X-Lok 6 ขั้ว มีการยึดแบบ X-Lok, ตัวเรือนไนลอน, การเชื่อมต่อแบบ crimp และระดับการป้องกัน IP68

ข้อมูลระบุคุณสมบัติสำคัญเช่น 6 พิน, การยึดแบบ X-Lok, การชุบทองที่สัมผัส และช่วงอุณหภูมิทำงานกว้าง (-40°C ถึง +105°C) ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบปลั๊กที่ทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันน้ำ (IP68) โดยมีเรตติ้งกระแสสูงสุด 5.0 A และแรงดันตามสเปค 1.6 kV และ 300 V

Features

- จำนวนขั้ว: 6 (6P)
- ชนิดการติดตั้ง: Cable Mount (ปลั๊กแบบติดสาย)
- เพศขั้ว: Male (เพศผู้)
- การต่อสาย: Crimp
- IP Rating: IP68
- Current Rating: 5.0 A
- Mating Type: X-Lok
- วัสดุตัวเรือน: Nylon
- วัสดุและการชุบขั้ว: Copper contact ชุบ Gold
- ช่วงอุณหภูมิ: -40°C ถึง +105°C

Applications

- การเดินสายที่ต้องการการจัดวางขั้วหลายตำแหน่ง (6 ขั้ว)
- งานที่ต้องการหัวต่อแบบปลั๊กเพศผู้ติดสาย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	6
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	Standard
Plug/Socket	Plug
Contact Gender	Male
Termination Method	Crimp
IP Rating	IP68
Current Rating	5.0A
Series	X-Lok
Body Orientation	Straight
Voltage Rating	1.6 kV , 300 V
Mating Type	X-Lok
Housing Material	Nylon
Pole Format	6P
Contact Plating	Gold
Contact Material	Copper
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+105°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com