



## Industrial Automation Products & Solutions



### Lumberg Circular Connector, 4 Contacts, Panel Mount, Socket, Female, IP65, IP67, 02 Series

ผู้ผลิต : Lumberg

รหัสสินค้า : 0272 04

## Overview

ซี็อกเก็ต Lumberg Quicklock ชนิดติดแชสซี รุนตรง ขนาดเปลือก 20 มี 4 ขา เป็นซี็อกเก็ตเพศเมีย การยุดิการต่อสายแบบบัดกรี มาพร้อมฝาครอบป้องกัน และตัวเรือนพลาสติก ให้การป้องกันระดับ IP65/IP67

เป็นซี็อกเก็ตแบบ panel mount ที่ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและการป้องกันเมื่อไม่ใช้งาน ด้วยการยุดิแบบบัดกรี ฝาครอบป้องกัน และวัสดุติดต่อชุบทอง ทำให้เหมาะกับการใช้งานบนแชสซีที่ต้องการการป้องกันและความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อ

## Features

- จำนวนขา 4 (4P)
- ติดตั้งแบบ Panel Mount (chassis socket)
- ประเภท Socket (เพศเมีย)
- การยุดิสายแบบ Solder (บัดกรี)
- มาตรฐาน IP65, IP67
- กระแสไฟฟ้า 20.0 A
- แรงดันไฟฟ้า 500.0 V
- ตัวเรือนพลาสติก (Polymer)
- รูปแบบตัวเรือนตรง (Straight)
- ขั้วชุบทอง (Contact Plating: Gold)
- วัสดุขั้วเป็นบรอนซ์ (Bronze)
- Series 02 / หมายเลขซีรีส์ 0272
- ขนาดเปลือก (Shell Size) 20
- Mating Type: Quick Connect
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -40°C ถึง +80°C

## Applications



- การติดตั้งบนแชสซีหรือแผงที่ต้องการช็อกเก็ตแบบ panel mount
- การเชื่อมต่อที่ต้องการฝาครอบป้องกันเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบบัดกรีและการจับคู่แบบ Quick Connect

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด    |
|-------------------------------|---------------|
| Number of Contacts            | 4             |
| Mounting Type                 | Panel Mount   |
| Plug/Socket                   | Socket        |
| Contact Gender                | Female        |
| Termination Method            | Solder        |
| IP Rating                     | IP65, IP67    |
| Current Rating                | 20.0A         |
| Body Orientation              | Straight      |
| Series                        | 02            |
| Voltage Rating                | 500.0 V       |
| Shell Size                    | 20            |
| Mating Type                   | Quick Connect |
| Housing Material              | Polymer       |
| Pole Format                   | 4P            |
| Contact Plating               | Gold          |
| Series Number                 | 0272          |
| Minimum Operating Temperature | -40°C         |
| Contact Material              | Bronze        |
| Maximum Operating Temperature | +80°C         |



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com