



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 35 → 45 A SIRIUS Motor Protection Circuit Breaker, 20 → 690 V

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RV2031-4VA10

Overview

Siemens SIRIUS เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ รุ่น 3RV2031-4VA10 สำหรับกระแส 35–45 A และแรงดันจ่าย 20–690 V เหมาะสำหรับการป้องกันมอเตอร์โดยตรง

อุปกรณ์นี้เป็นเบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ในซีรีส์ 3RV2 ขนาด S2 ระบุค่ากระแสทำงาน 35–45 A และมีความสามารถตัดวงจร (breaking capacity) 4 kA

เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจรสำหรับมอเตอร์ถึงระดับกำลังที่ระบุ (Horse Power 50HP) โดยออกแบบให้ใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -20°C ถึง +60°C และต่อสายด้วยเทอร์มินอลชนิดสกรู

Features

- Current Rating: 35 - 45 A
- Supply Voltage: 20 - 690 V
- Series: 3RV2 (SIRIUS)
- Breaking Capacity: 4 kA
- Terminal Type: Screw
- Size: S2
- Horse Power Rating: 50HP
- Dimensions: 140 mm (L) x 55 mm (W) x 149 mm (D)
- Operating Temperature: -20°C ถึง +60°C
- Control Voltage: 35 - 45 A
- Voltage Rating: 690 V

Applications

- ป้องกันมอเตอร์ในระบบขับเคลื่อนตามค่ากระแส 35–45 A
- การติดตั้งในตู้ควบคุมไฟฟ้าและแผงควบคุมมอเตอร์
- การใช้งานที่ต้องการการตัดกระแสฉบับปล้นด้วยความสามารถในการตัด 4 kA



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	35 - 45 A
Range	SIRIUS
Motor Protection Component	Circuit Breaker
Supply Voltage	20 - 690 V
Series	3RV2
Overall Length	140mm
Overall Width	55mm
Overall Depth	149mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Voltage Rating	690 V
Maximum Operating Temperature	+60°C
Terminal Type	Screw
Better World Claim	Extended product life, Saves energy
Breaking Capacity	4 kA
Better World Product	Yes
Control Voltage	35 - 45 A
Size	S2
Horse Power Rating	50HP



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com