



## Industrial Automation Products & Solutions



### Souriau Sunbank by Eaton, UTO 32 Way Cable Mount MIL Spec Circular Connector Plug, Pin Contacts, Shell Size 18, Bayonet

ผู้ผลิต : Souriau

รหัสสินค้า : UT0W61832PH

## Overview

Souriau UT0W61832PH เป็นหัวต่อทรงกระบอกโลหะแบบซีลหนาแน่นสูง (Mil Spec Circular Connector) ในซีรีส์ UTO ออกแบบโดย Souriau Sunbank by Eaton

ผลิตขึ้นตามมาตรฐานทางทหารเพื่อการเชื่อมต่อมัลติพินในพื้นที่ที่จำกัดและต้องการความทนทานสูง

## Features

- รองรับจำนวนหัวติดต่อหรือพินสูงถึง 32 พิน (32 Way)
- หัวต่อและหน้าสัมผัสเป็นประเภทพินตัวผู้ (Pin Contacts / Male)
- ระบบล็อกเชื่อมต่อแบบเหี่ยวบิดสลัก (Bayonet Coupling) ช่วยให้ล็อกได้แน่นหนาและรวดเร็ว
- ตัวเรือนทำจากโลหะชุบผิวด้วยนิกเกิล (Nickel Plated Shell) แข็งแรงทนทาน
- ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเข้ากับสายไฟโดยตรง (Cable Mount) และเชื่อมต่อปลายสายแบบหนีบ (Crimp)
- ขนาดตัวเรือนมาตรฐานเบอร์ 18 (Shell Size 18) และมีรูปทรงตัวเครื่องแบบแนวตรง (Straight)

## Applications

- ใช้ในระบบควบคุมและการเชื่อมต่อสัญญาณทางทหารหรืออุตสาหกรรมหนัก (Mil Spec Applications)
- เหมาะสำหรับเดินสายสัญญาณมัลติพินในเครื่องจักร ไลน์การผลิต หรืออุปกรณ์ที่ต้องเผชิญความชื้นและฝุ่นละออง
- ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัยในการส่งผ่านกระแสไฟหรือสัญญาณสูง

## Specifications

| คุณลักษณะ          | รายละเอียด |
|--------------------|------------|
| Number of Contacts | 32         |
| Gender             | Male       |
| Contact Gender     | Male       |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Shell Size                    | 18               |
| Mounting Type                 | Cable Mount      |
| Military Standard             | MIL-DTL-26482    |
| Termination Method            | Crimp            |
| Mating Type                   | Bayonet Coupling |
| Body Orientation              | Straight         |
| Series                        | UTO              |
| Shell Plating                 | Nickel           |
| Maximum Operating Temperature | +105°C           |
| Minimum Operating Temperature | -40°C            |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com