



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol Socapex, PT, Copper Alloy 6 Way Panel Mount MIL Spec Circular Connector Receptacle Green, Socket Contacts, Shell

ผู้ผลิต : Amphenol Socapex

รหัสสินค้า : PT02A-10-6S

Overview

Amphenol Socapex รุ่น PT02A-10-6S เป็น circular connector แบบ panel mount ตามมาตรฐาน MIL-DTL-26482 Series 1 จำนวน 6 ขั้ว (female receptacle) แบบ miniature shell size 10 ใช้การเชื่อมต่อแบบ bayonet coupling ตัวเรือนอะลูมิเนียม สีเขียว ขั้วทำจากทองแดงผสม ชุบทอง และหมุดเซลล์ชุบแคดเมียม รองรับแรงดัน 1 kV ac อุณหภูมิใช้งาน -55°C ถึง +125°C การเชื่อมต่อสิ้นสุดแบบ solder

ขั้วต่อซีรีส์ PT ผลิตตามมาตรฐาน MIL-DTL-26482 Series 1 และมี bayonet coupling ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดบำรุงรวดเร็วและแน่นหนา โครงสร้างมีความหนาแน่นสูง (high density) ของชุดเชื่อมต่อนี้เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดบนแผงหน้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องการให้การถอดเข้าถอดออกทำได้รวดเร็วและเชื่อถือได้ การใช้วัสดุเช่นอลูมิเนียมและการชุบทองที่ขั้วช่วยเพิ่มความทนทานและความเสถียรของการเชื่อมต่อภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เข้มงวด

Features

- จำนวนขั้ว: 6
- Gender: Female (receptacle)
- Contact Gender: Female
- Voltage Rating: 1 kV ac
- Shell Size: 10
- Mounting Type: Panel Mount
- Military Standard: MIL-DTL-26482
- Termination Method: Solder
- Mating Type: Bayonet
- Connector Size: Miniature
- Body Orientation: Straight
- Housing Material: Aluminium
- Series: PT
- Operating Temp: -55°C ถึง +125°C
- Contact Plating: Gold



- Shell Plating: Cadmium
- Colour: Green
- Contact Material: Copper Alloy

Applications

- งานทหารและอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐาน MIL
- การติดตั้งบนแผง (panel mount) ที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบรวดเร็วและเชื่อถือได้
- ระบบที่ต้องการความหนาแน่นของการเชื่อมต่อสูงในพื้นที่จำกัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	6
Gender	Female
Contact Gender	Female
Voltage Rating	1 kV ac
Shell Size	10
Mounting Type	Panel Mount
Military Standard	MIL-DTL-26482
Termination Method	Solder
Mating Type	Bayonet
Connector Size	Miniature
Body Orientation	Straight
Housing Material	Aluminium
Series	PT
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Contact Plating	Gold
Colour	Green
Contact Material	Copper Alloy
Shell Plating	Cadmium



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com