




Industrial Automation Products & Solutions



HARWIN, D2 2.54mm Pitch Vertical 8 Way, Through Hole Standard Pin Open Frame IC Dip Socket, 1A

ผู้ผลิต : HARWIN

รหัสสินค้า : D2808-42

Overview

HARWIN D2 series 2.54mm Pitch Vertical 8 Way Open Frame IC DIP Socket (D2808-42) ซ็อกเก็ตแบบ open frame สำหรับติดตั้งบน PCB ระยะแถว 7.62mm รองรับการบัดกรีแบบ Through Hole กระแสสูงสุด 1A เคลือบทอง วัสดุเป็น Beryllium Copper ตัวเรือนพลาสติก ขนาด 10.1 x 10.02 x 4.2mm ช่วงอุณหภูมิ -55°C ถึง +125°C

ข้อมูลระบุชัดเจนว่าเป็นซ็อกเก็ต IC แบบ open frame ขนาด 2.54mm ที่ออกแบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงขา IC และการจัดวางแบบแถวบนบอร์ด เหมาะกับงานความหนาแน่นปานกลางที่ต้องการการเปลี่ยนชิ้นส่วนและการประกอบที่รวดเร็ว

Features

- จำนวนขา: 8 contacts
- Pitch: 2.54mm
- Row Width: 7.62mm
- ประเภทกรอบ: Open Frame
- การติดตั้ง: Through Hole
- Termination: Solder
- Contact Plating: Gold
- Contact Material: Beryllium Copper
- Orientation: Vertical
- Current Rating: 1A
- Voltage Rating: 100 V ac, 150 V dc
- วัสดุตัวเรือน: Plastic
- มิติ: 10.1 x 10.02 x 4.2mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -55°C ถึง +125°C
- Series: D2

Applications



- ซ็อกเก็ตสำหรับ IC แบบ DIP บน PCB
- งานที่ต้องการการเปลี่ยน IC บ่อยหรือการเข้าถึงขา IC อย่างสะดวก
- การออกแบบบอร์ดที่ต้องการการจัดวางแถวที่ชัดเจน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	8
Mounting Type	Through Hole
Pin Type	Standard
Pitch	2.54mm
Row Width	7.62mm
Frame Type	Open Frame
Termination Method	Solder
Contact Plating	Gold
Current Rating	1A
Orientation	Vertical
Length	10.1mm
Width	10.02mm
Depth	4.2mm
Dimensions	10.1 x 10.02 x 4.2mm
Series	D2
Voltage Rating	100 V ac, 150 V dc
Contact Material	Beryllium Copper
Housing Material	Plastic
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com