




## Industrial Automation Products & Solutions



# ASSMANN WSW 2.54mm Pitch Vertical 28 Way, Through Hole Turned Pin Open Frame IC Dip Socket, 3A

ผู้ผลิต : ASSMANN WSW

รหัสสินค้า : AR 28 HZL-TT

## Overview

ASSMANN WSW AR 28 HZL-TT เป็นซ็อกเก็ต IC DIP แบบ Open Frame ระยะพิทช์ 2.54mm สำหรับการติดตั้งแบบ Through-hole บน PCB มี 28 พินและรองรับกระแส 3A

## Features

- จำนวนขั้ว: 28
- ระยะพิทช์: 2.54mm
- การติดตั้ง: Through Hole
- ประเภทพิน: Turned
- ชนิดกรอบ: Open Frame
- วัสดุฉนวน: PBT (สีดำ) พร้อมมาตรฐาน UL94V-0
- การชุบคอนแท็ก: ดีบุก (Tin)
- วัสดุคอนแท็ก: Brass, Phosphor Bronze
- ค่ากระแส: 3A
- ค่าความต่างศักย์: 100 V ac
- ทิศทาง: Vertical
- มิติ: 35.56 x 17.78 x 3mm
- ระยะความกว้างแถว (Row Width): 15.24mm
- การเชื่อมต่อปลาย: Solder
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +105°C

## Applications

- การติดตั้ง IC DIP บน PCB แบบ Through Hole สำหรับงานที่ต้องการความเสถียรของการเชื่อมต่อ

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด             |
|-------------------------------|------------------------|
| Number of Contacts            | 28                     |
| Mounting Type                 | Through Hole           |
| Pin Type                      | Turned                 |
| Pitch                         | 2.54mm                 |
| Row Width                     | 15.24mm                |
| Frame Type                    | Open Frame             |
| Termination Method            | Solder                 |
| Contact Plating               | Tin                    |
| Current Rating                | 3A                     |
| Orientation                   | Vertical               |
| Length                        | 35.56mm                |
| Width                         | 17.78mm                |
| Depth                         | 3mm                    |
| Dimensions                    | 35.56 x 17.78 x 3mm    |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                  |
| Voltage Rating                | 100 V ac               |
| Maximum Operating Temperature | +105°C                 |
| Housing Material              | PBT                    |
| Contact Material              | Brass, Phosphor Bronze |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com