



Industrial Automation Products & Solutions



Neutrik, opticalCON, LC, APC, PC Multimode, Single Mode Duplex Fibre Optic Connector, 0.5dB Insertion Loss

ผู้ผลิต : Neutrik

รหัสสินค้า : NO2-4FDW-1-A

Overview

Neutrik opticalCON female chassis connector ชูบ black chromium มีจุดเชื่อมแบบ solder 4 จุด, LC-Duplex feedthrough socket 1 ช่อง และ shell ground contact 1 จุด ออกแบบสำหรับติดตั้งบนแผงซีซีเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบอร์พร้อมกราวด์

เป็นตัวเชื่อมต่อแบบติดตั้งบนแผงที่รวมช่อง LC-Duplex และการเชื่อมต่อกราวด์ในตัว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานของชุดผิวและการต่อเชื่อมแบบ solder พร้อมค่าการสูญเสียการแทรกที่ระบุไว้

Features

- Series: opticalCON
- Connector Type: LC (Duplex)
- Connector Polish: APC, PC
- รองรับ: Multimode และ Single Mode
- Insertion Loss: 0.5dB
- สี: Black (black chromium plating)
- 4 solder contacts
- 1 LC-Duplex feedthrough socket
- 1 shell ground contact
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25°C ถึง +75°C

Applications

- การติดตั้งบนแผงซีซีที่ต้องการการเชื่อมต่อไฟเบอร์และกราวด์ในจุดเดียว
- ระบบที่ต้องการทั้งการใช้ Single Mode และ Multimode กับชุดเชื่อมต่อ LC duplex

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	opticalCON
Connector Type	LC
Connector Polish	APC, PC
Single/Multimode	Multimode, Single Mode
Simplex/Duplex	Duplex
Insertion Loss	0.5dB
Colour	Black
Maximum Operating Temperature	+75°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com