




## Industrial Automation Products & Solutions



### Molex KK 396 Series Female Crimp Terminal, 26AWG Min, 22AWG Max

ผู้ผลิต : Molex

รหัสสินค้า : 08-50-0107

## Overview

ตัวรับแบบ Female crimp สำหรับใช้กับชุดสาย KK 396 (ซีรีส์ 2578) รุ่นโมเดล 08-50-0107 จาก Molex มีการออกแบบแบบ dual cantilever เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของการสัมผัสไฟฟ้า

การออกแบบ dual cantilever ช่วยให้แรงสัมผัสมีความสม่ำเสมอเมื่อติดตั้งในชุดสาย KK 396 ทำให้ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าดีขึ้น เมื่อต้องการเชื่อมต่อแบบ crimp ให้คำนึงถึงช่วงขนาดสายที่ระบุ

## Features

- เพศ: Female
- การสิ้นสุดสาย: Crimp
- ออกแบบ dual cantilever contact
- ใช้กับ: KK 396 Connector Housing
- วัสดุสัมผัส: Brass
- การชุบผิว: Tin
- ขนาดสาย (AWG): 26AWG (ขั้นต่ำ) ถึง 22AWG (สูงสุด)
- ค่าแรงต้านทานสัมผัสสูงสุด: 6mΩ
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0°C ถึง +50°C
- ซีรีส์: 2578

## Applications

- ใช้เป็นตัวรับแบบ crimp ร่วมกับ KK 396 connector housing
- งานเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับสายขนาด 26–22 AWG ที่ต้องการความน่าเชื่อถือของการสัมผัส

## Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-----------|------------|
|           |            |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gender                            | Female                   |
| For Use With                      | KK 396 Connector Housing |
| Series                            | KK 396                   |
| Minimum Wire Size mm <sup>2</sup> | 0.1mm <sup>2</sup>       |
| Maximum Wire Size mm <sup>2</sup> | 0.35mm <sup>2</sup>      |
| Termination Method                | Crimp                    |
| Minimum Wire Size AWG             | 26AWG                    |
| Contact Plating                   | Tin                      |
| Maximum Wire Size AWG             | 22AWG                    |
| Contact Material                  | Brass                    |
| Series Number                     | 2578                     |
| Maximum Contact Resistance        | 6mΩ                      |
| Minimum Operating Temperature     | 0°C                      |
| Maximum Operating Temperature     | +50°C                    |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com