



## Industrial Automation Products & Solutions



### Wurth Elektronik WR-MPC3 Series Female Crimp Terminal, 24AWG Min, 20AWG Max

ผู้ผลิต : Wurth Elektronik

รหัสสินค้า : 66200313722DEC

## Overview

Wurth Elektronik WR-MPC3 ขั้วตัวเมียแบบ low force crimp contact ขนาด 3.00 mm วัสดุขั้วเป็น copper alloy ชุบ Tin ระบุช่วงสาย 24AWG (min) ถึง 20AWG (max) และมีข้อมูลอุณหภูมิการใช้งานและค่าความต้านทานการติดต่อในสเปค

ตามคำอธิบาย WR-MPC3 ออกแบบเป็น low force crimp contact เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการแรงต่อผสมน้อย และคำอธิบายระบุค่าความต้านทานการติดต่อ 10 mΩ ในขณะที่สเปคมีการระบุค่า 'Maximum Contact Resistance' เป็น '20mI©' (ตามข้อมูลต้นฉบับ) — วัสดุคอนแทคเป็น copper alloy และ contact plating เป็น Tin ทำให้เหมาะกับการใช้งาน wire-to-board ตามซีรีส์ WR-MPC3

## Features

- Gender: Female
- Series: WR-MPC3
- Contact diameter / pitch indicator: 3.00 mm (ระบุเป็นขนาด 3.00 mm)
- Termination Method: Crimp (low force crimp contact)
- Contact Plating: Tin
- Contact Material: Copper Alloy
- Minimum Wire Size AWG: 24AWG
- Maximum Wire Size AWG: 20AWG
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Series Number: 6620
- คำอธิบายระบุ Contact Resistance: 10 mΩ
- สเปคระบุ Maximum Contact Resistance: 20mI© (ตามข้อมูลต้นฉบับ)

## Applications

- ใช้เป็น Female Crimp Terminal สำหรับ Wire-to-Board Connectors ในระบบที่ต้องการ low force contact ตามซีรีส์ WR-MPC3



## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด               |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gender                        | Female                   |
| For Use With                  | Wire to Board Connectors |
| Series                        | WR-MPC3                  |
| Termination Method            | Crimp                    |
| Contact Plating               | Tin                      |
| Minimum Wire Size AWG         | 24AWG                    |
| Contact Material              | Copper Alloy             |
| Maximum Wire Size AWG         | 20AWG                    |
| Series Number                 | 6620                     |
| Maximum Contact Resistance    | 20mΩ                     |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                    |
| Maximum Operating Temperature | +105°C                   |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com