




Industrial Automation Products & Solutions



ASSMANN WSW 40-Way IDC Connector Socket for Cable Mount, 2-Row

ผู้ผลิต : ASSMANN WSW

รหัสสินค้า : AWP 40-7240-T

Overview

ASSMANN WSW รุ่น AWP 40-7240-T ขั้วต่อช็อกเก็ต IDC แบบสองแถว 40 ขั้ว (Pitch 2.54mm) สำหรับ Ribbon Cable เพศเมีย ตัวฉนวน PBT UL94V-0 พร้อมการจัดโพลาริเซชันตรงกลางและขั้วชุบทอง

ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อสายริบบิ้นแบบสองแถวที่ต้องการการป้องกันการต่อผิดด้านด้วยโพลาริเซชันตรงกลาง การชุบทองบนขั้ว IDC ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการสัมผัสและความทนทานในการต่อ/ถอดบ่อยครั้ง สเปกการบรรจุอุณหภูมิ -55°C ถึง 105°C และวัสดุตัวเป็น Brass พร้อมการชุบทอง (Gold over Nickel)

Features

- จำนวนขั้ว: 40
- แถว: 2
- เพศ: Female
- Pitch: 2.54mm
- การติดตั้ง: Cable Mount
- การวางตัวถัง: Right Angle
- วิธีการยุดสาย: IDC
- Current Rating: 1A
- Contact Plating: Gold over Nickel
- Series: AWP
- Minimum Operating Temperature: -55.0°C
- Maximum Operating Temperature: 105.0°C
- Voltage Rating: 250 V ac
- Contact Material: Brass
- Housing Material: PBT (UL94V-0)
- โพลาริเซชันตรงกลาง (center polarization)

Applications



- การเชื่อมต่อ Ribbon Flat Cable ที่ต้องการการป้องกันการต่อผิดด้าน
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการสัมผัสที่น้ำหนักและทนต่อการถอด-ใส่บ่อย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	40
Number of Rows	2
Gender	Female
Pitch	2.54mm
Mounting Type	Cable Mount
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	IDC
Current Rating	1A
Contact Plating	Gold over Nickel
Series	AWP
Minimum Operating Temperature	-55.0°C
Maximum Operating Temperature	105.0°C
Voltage Rating	250 V ac
Contact Material	Brass
Housing Material	PBT



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com