



Industrial Automation Products & Solutions



Hirose 26-Way IDC Connector Socket for Cable Mount, 2-Row

ผู้ผลิต : Hirose

รหัสสินค้า : HIF3A-26D-2.54R

Overview

HIF3A-26D-2.54R เป็นตัวต่อแบบช็อกเก็ต IDC สำหรับสายริบบิ้นแบบ 2 แถว ระยะพิทช์ 2.54mm จาก Hirose ผลิตจาก PBT สีดำเกรด UL94V-0 ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อสายริบบิ้นที่ต้องการการสัมผัสชั่วที่ทนทานและเสถียร

คอนเนคเตอร์ HIF3A เน้นประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสายริบบิ้นด้วยการจัดแนวหัวแบบ double row และเทอร์มินาเลชันแบบ IDC วัสดุ housing เป็น PBT ทนไฟระดับ UL94V-0 ตัวนำเป็นเบริลเลียมคอปเปอร์มีการชุบทองบนผิวเคลือบ เหมาะกับงานที่ต้องการหัวต่อหลายพินในรูปแบบสายริบบิ้น

Features

- จำนวนหัว 26
- จัดแนวหัวแบบ 2 แถว (double row)
- พิตช์ 2.54mm
- ประเภทเพศ: Female
- การติดตั้งแบบ Cable Mount
- การสิ้นสุดสายแบบ IDC
- การหันของตัวต่อ: Straight
- วัสดุ housing: PBT (เกรด UL94V-0)
- วัสดุหัว: Beryllium Copper
- การชุบหัว: Gold over Nickel
- กระแสไฟฟ้าระบุ 1A
- แรงดันไฟฟ้าระบุ 200 V ac
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -55.0°C ถึง 85.0°C

Applications

- การเชื่อมต่อสายริบบิ้น (ribbon cable) ระยะ 2.54 mm
- การใช้งานที่ต้องการตัวเชื่อมต่อแบบ IDC และการติดตั้งแบบ cable mount



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	26
Number of Rows	2
Gender	Female
Pitch	2.54mm
Mounting Type	Cable Mount
Body Orientation	Straight
Termination Method	IDC
Current Rating	1A
Contact Plating	Gold over Nickel
Series	HIF3A
Minimum Operating Temperature	-55.0°C
Maximum Operating Temperature	85.0°C
Voltage Rating	200.0 V ac
Housing Material	PBT
Contact Material	Beryllium Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com