



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, jack Cable Mount SMA Connector, 50Ω, Solder Termination, Straight Body

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 170-6942

Overview

หัวต่อ SMA แบบแจ็คสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิล ขนาด 50Ω การต่อแบบบัดกรี ตัวเรือนทรงตรง เหมาะกับสาย RG405/U(UT.085) และออกแบบสำหรับการใช้งานความถี่สูง

ผลิตภัณฑ์นี้ระบุความเข้ากันได้กับสาย RG405/U และให้แรงต้านอิมพีแดนซ์ 50Ω พร้อมการเคลือบทองที่ตัวเรือนและหัว ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งาน RF ความถี่สูง โดยมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -65°C ถึง +165°C จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการเชื่อมต่อโคแอกเชียลขนาดเล็กที่ทนทานและมีความเสถียรของสัญญาณ

Features

- ประเภทหัวต่อ: SMA Connector (แจ็ค)
- เพศ: Female
- การติดตั้ง: Cable Mount
- อิมพีแดนซ์: 50Ω
- วิธีการยุดีสาย: Solder (บัดกรี)
- ทิศทางตัวเรือน: Straight (ทรงตรง)
- สายที่ใช้: RG405/U
- ขนาด: Standard
- ไม่มี Bulkhead
- ความถี่การทำงาน: ระบุ 26.5GHz (ข้อมูลระบุรองรับถึง 27GHz ในคำอธิบาย)
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -65°C ถึง +165°C
- ตัวเรือนเคลือบทอง, หัววัสดุเป็น Beryllium Copper เคลือบทอง
- การเชื่อมต่อเมทติ้งแบบเกลียว (Threaded)
- ซีรีส์: SMA 27G

Applications

- ระบบความถี่สูง/งาน RF ตามคำอธิบาย
- การเชื่อมต่อกับสาย RG405/U(UT.085) ตามที่ระบุ



- การใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อโคแอกเซียลขนาดเล็กและแม่นยำ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coaxial Connector Type	SMA Connector
Gender	Female
Mounting Type	Cable Mount
Impedance	50Ω
Termination Method	Solder
Body Orientation	Straight
Cable Type	RG405/U
Size	Standard
Bulkhead	No
Operating Frequency	26.5GHz
Minimum Operating Temperature	-65°C
Body Plating	Gold
Maximum Operating Temperature	+165°C
Polarity	Normal
Series	SMA 27G
Contact Material	Beryllium Copper
Contact Plating	Gold
Mating Type	Threaded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com