



Industrial Automation Products & Solutions



Telegartner, jack Cable Mount SMA Connector, 50Ω, Crimp Termination, Straight Body

ผู้ผลิต : Telegartner

รหัสสินค้า : J01151A0059

Overview

Telegartner J01151A0059 เป็นหัวต่อ SMA แบบตัวเมียสำหรับการติดตั้งบนสาย (Cable Mount) แบบตัวตรง ใช้การยุติด้วยวิธี Crimp รองรับความต้านทาน 50Ω และช่วงความถี่ 0 ถึง 12.4GHz

ข้อมูลที่ระบุ: ตัวนำภายในชุบนิกเกิล ตัวเรือนทองเหลือง ฉนวน PTFE ตัวนำภายในชุบทอง ตัวนำภายนอกชุบนิกเกิล รองรับสาย RG174/U, RG188 A/U, RG316/U ความต้านทาน 50Ω การยุติแบบ Crimp ทิศทางตัวเรือนแบบตรง อุณหภูมิใช้งาน -65°C ถึง +165°C วัสดุติดต่อกับ Beryllium Copper และการชุบเป็น Gold over Nickel over Copper ช่วงความถี่ 0-12.4GHz

Features

- Gender: Female
- Coaxial Connector Type: SMA Connector
- Mounting Type: Cable Mount
- Impedance: 50Ω
- Termination Method: Crimp
- Body Orientation: Straight
- Cable Type: RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
- Operating Frequency: 0 to 12.4GHz
- Minimum Operating Temperature: -65°C
- Maximum Operating Temperature: +165°C
- Body Plating: Nickel
- Contact Material: Beryllium Copper
- Contact Plating: Gold over Nickel over Copper

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณความถี่สูง (ตามประเภท SMA และช่วงความถี่ที่ระบุ)



- การใช้งานกับสายชนิด RG174/U, RG188 A/U, RG316/U ตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Gender	Female
Coaxial Connector Type	SMA Connector
Mounting Type	Cable Mount
Impedance	50Ω
Termination Method	Crimp
Body Orientation	Straight
Cable Type	RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Bulkhead	No
Operating Frequency	0 to 12.4GHz
Body Plating	Nickel
Minimum Operating Temperature	-65°C
Maximum Operating Temperature	+165°C
Contact Material	Beryllium Copper
Contact Plating	Gold over Nickel over Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com