



Industrial Automation Products & Solutions



Radiall 50Ω RF Attenuator Straight SMA Connector SMA Plug to Socket 10dB, Operating Frequency 6GHz

ผู้ผลิต : Radiall

รหัสสินค้า : R411810124

Overview

ตัวลดกำลัง RF โคแอกเซียล 50Ω แบบ SMA Plug to Socket ลดกำลัง 10dB ใช้งานที่ความถี่ถึง 6GHz โดยมีไดอิเล็กทริก PTFE และขั้วกลางชุบทอง

จากรายละเอียดพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้ไดอิเล็กทริก PTFE และขั้วกลางชุบทอง ซึ่งช่วยระบายความร้อนและการชุบผิวของขั้วสัญญาณ พร้อมข้อมูลการเชื่อมต่อเป็น SMA plug-to-socket

Features

- Interface Type: SMA Plug to Socket
- Attenuation: 10dB
- Body Orientation: Straight
- Impedance: 50Ω
- Operating Frequency: 6GHz
- ไดอิเล็กทริก: PTFE
- ขั้วกลางชุบทอง (gold plated centre contact)
- Contact Plating: Nickel
- Contact Material: Brass
- Connector Type: SMA
- Gender A: Male
- Gender B: Socket

Applications

- การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ขั้วต่อ SMA ในระบบ 50Ω ที่ต้องการการลดสัญญาณภายในความถี่ถึง 6GHz

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Interface Type	SMA Plug to Socket
Attenuation	10dB
Body Orientation	Straight
Impedance	50Ω
Operating Frequency	6GHz
Contact Plating	Nickel
Contact Material	Brass
Connector Type	SMA
Gender A	Male
Gender B	Socket



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com