



Industrial Automation Products & Solutions



Radial 50Ω Straight SMA RF Terminator, 0 → 4GHz, 1W Average Power Rating

ผู้ผลิต : Radiall

รหัสสินค้า : R404101000W

Overview

Radiall 50Ω SMA male RF terminator แบบตรง ความถี่การใช้งาน 0–4 GHz เรตติ้งพลังงานเฉลี่ย 1W ตัวเรือนมีตัวเลือกเป็น nickel plated brass หรือ stainless steel และศูนย์กลางสัมผัสชุบทอง (gold plated).

ตัวปิดปลาย SMA นี้ให้สเปค 50 Ω และมีตัวเลือกวัสดุตัวเรือน (nickel plated brass หรือ stainless steel) พร้อมศูนย์กลางสัมผัสชุบทองตามที่เราแนะนำ
เหมาะสำหรับการเลือกตามความต้องการด้านวัสดุและการใช้งานภายในช่วงความถี่และพลังงานที่แจ้งไว้.

Features

- Interface Type: SMA
- Gender: Male
- Body Orientation: Straight
- Impedance: 50 Ω
- Operating Frequency: 0 - 4 GHz
- Average Power Rating: 1W
- Body material options: Nickel plated brass หรือ Stainless steel
- Center contact: Gold plated

Applications

- การ termination ในระบบสัญญาณ RF/coaxial ที่ 50 Ω ภายในช่วงความถี่ 0–4 GHz

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Interface Type	SMA
Gender	Male



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Body Orientation	Straight
Impedance	50Î©
Operating Frequency	0 - 4GHz
Average Power Rating	1W



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com