



Industrial Automation Products & Solutions



Sanyo Denki San Ace B120 Series Blower, 24 V dc, 56.5cfm, DC Operation, 120 x 120 x 32mm

ผู้ผลิต : Sanyo Denki

รหัสสินค้า : 9BFB24P2H003

Overview

Sanyo Denki San Ace B120 Series Blower (รุ่น 9BFB24P2H003) โบลเวอร์ขนาด 120 x 120 x 32 mm ทำงานด้วย 24 V DC ให้แรงดันสถิตสูง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีการผลิตความร้อนสูง

ด้วยสเปคที่ระบุ Static Pressure 1250 Pa และ Air Flow 56.5 cfm รวมถึงการป้องกันเช่น Locked Rotor Burnout Protection และ Reverse Polarity Protection โบลเวอร์ชุดนี้ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถสร้างแรงดันสถิตสูงและรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ที่ต้องการการระบายความร้อนภายใต้ภาระสูงตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์

Features

- Supply Voltage: 24 V dc
- Blower Type: Blower
- AC or DC Operation: DC
- Air Flow: 56.5 cfm
- Dimensions: 120 x 120 x 32 mm
- Fan Speed: 3750 rpm
- Noise Level: 62 dB(A)
- Mounting Hole Spacing: 105 x 105 mm
- Static Pressure: 1250 Pa
- Maximum Current: 1.1 A
- Direction of Curve: Backward
- Special Features: 50/60 Hz, 500 VAC for 1 Minute (ทดสอบ), Frame and Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Locked Rotor Burnout Protection, Reverse Polarity Protection
- Sensor Type: PWM
- Inlet Diameter: 77 mm
- Mounting Hole Diameter: 4.3 mm
- Termination Type: Lead Wire



Applications

- การระบายความร้อนในเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ตามคำอธิบาย)
- สถานีฐานและอุปกรณ์ที่มีการผลิตความร้อนสูงและต้องการแรงดันสถิตสูง
- ระบบที่ต้องการการยึดติดด้วยระยะรูยึด 105 x 105 mm

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------|--|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Blower Type | Blower |
| AC or DC Operation | DC |
| Air Flow | 56.5cfm |
| Series | San Ace B120 |
| Height | 120mm |
| Width | 120mm |
| Depth | 32mm |
| Dimensions | 120 x 120 x 32mm |
| Fan Speed | 3750rpm |
| Noise Level | 62dB(A) |
| Mounting Hole Spacing | 105 x 105mm |
| Static Pressure | 1250Pa |
| Maximum Current | 1.1A |
| Direction of Curve | Backward |
| Special Features | 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 Minute, Frame:Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller:Plastic (Flammability: UL 94V-0), Locked Rotor Burnout Protection, Reverse Polarity Protection |
| Sensor Type | PWM |
| Inlet Diameter | 77mm |
| Vertical Hole Spacing | 105mm |
| Horizontal Hole Spacing | 105mm |
| | |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|------------------------|-----------|
| Mounting Hole Diameter | 4.3mm |
| Termination Type | Lead Wire |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com