




Industrial Automation Products & Solutions



WAGO2116-5304 TOPJOB S, 2116 Series Feed Through Terminal Block, 16mm², Single-Level, Push-In Cage Clamp Termination,

ผู้ผลิต : WAGO

รหัสสินค้า : 2116-5304

Overview

WAGO TOPJOB S, 2116 Series ขั้วผ่าน 3 สาย ขนาด 16 mm² พร้อมคั่นโยกและปุ่มกด มีพอร์ตทดสอบ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพ Ex i และติดตั้งบนราง DIN-rail 35 x 15 และ 35 x 7

Features

- 3-Conductor through terminal block
- มีคั่นโยกและปุ่มกด (lever and push-button)
- ขนาดรองรับสาย 16 mm²
- มีพอร์ตทดสอบ (test port)
- เหมาะสำหรับ Ex i applications
- Side and center marking
- ติดตั้งบน DIN-rail 35 x 15 และ 35 x 7
- Termination Method: Push-In Cage Clamp
- Voltage Rating: 800 V
- Current Rating: 76 A
- Pitch: 12 mm
- Operating Temperature: -35°C ถึง +105°C
- Hazardous Area Certification: ATEX, IECEX
- Standards Met: CCA, CSA, cURus, Ex, IECEX, KEMA/KEUR

Applications

- การใช้งานในสภาพ Ex i ตามที่ระบุ
- การติดตั้งบนราง DIN-rail 35 x 15 และ 35 x 7

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Colour	Blue
Number of Levels	Single
Series	TOPJOB S, 2116
American Wire Gauge	20 - 4AWG
Termination Method	Push-In Cage Clamp
Cable CSA	16mm ²
Fused	No
Voltage Rating	800 V
Current Rating	76A
Pitch	12mm
Minimum Operating Temperature	-35°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Hazardous Area Certification	ATEX, IECEx
Standards Met	CCA, CSA, cURus, Ex, IECEx, KEMA/KEUR



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com