



Industrial Automation Products & Solutions



WAGO2106-5204 TOPJOB S, 2106 Series Feed Through Terminal Block, 6mm², Single- Level, Push-In Cage Clamp Termination,

ผู้ผลิต : WAGO

รหัสสินค้า : 2106-5204

Overview

WAGO TOPJOB S 2106-5204 — เทอร์มินัลผ่าน (feed-through) แบบชั้นเดียว สำหรับราง DIN ขนาด 35 x 15 และ 35 x 7 เหมาะสำหรับพื้นที่ Ex i พร้อมพอร์ตทดสอบและมาร์กชัดเจน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเทอร์มินัลผ่านแบบชั้นเดียวของซีรีส์ TOPJOB S ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งบนราง DIN มาพร้อมฟังก์ชันการทดสอบและการมาร์กที่ชัดเจน รวมทั้งการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย (ATEX, IECEx) ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานในโซน Ex i ตามข้อมูลที่ระบุ

Features

- เทอร์มินัลผ่านแบบ 2 สาย
- มีคันโยกและปุ่มกด
- พอร์ตทดสอบ (test port)
- มาร์กด้านข้างและกึ่งกลาง
- ออกแบบสำหรับราง DIN 35 x 15 และ 35 x 7
- ชั้นเดียว (Single level)
- การเชื่อมต่อแบบ Push-In Cage Clamp
- รองรับขนาดสาย 6 mm² (20 - 8 AWG ตามสเปค)
- กระแสฟัด 41 A
- แรงดันฟัด 800 V
- Pitch 7.5 mm
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -35°C ถึง +105°C
- สี: น้ำเงิน
- ไม่มีฟิวส์ (Fused: No)
- ได้รับการรับรองด้านพื้นที่อันตราย: ATEX, IECEx
- มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: CCA, cURus, Ex, IECEx, KEMA/KEUR

Applications



- การติดตั้งบนราง DIN ในระบบควบคุมและตู้ไฟที่ต้องการเทอร์มินัลผ่าน
- การใช้งานในพื้นที่อันตรายโซน Ex i (ตามการรับรอง ATEX/IECEX)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Colour	Blue
Number of Levels	Single
American Wire Gauge	20 - 8AWG
Series	TOPJOB S, 2106
Termination Method	Push-In Cage Clamp
Cable CSA	6mm ²
Fused	No
Current Rating	41A
Voltage Rating	800 V
Pitch	7.5mm
Minimum Operating Temperature	-35°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Hazardous Area Certification	ATEX, IECEX
Standards Met	CCA, cURus, Ex, IECEX, KEMA/KEUR



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com