



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Distribution Block, 13 Way, 0.14 → 2.5 (Flexible) mm², 0.14 → 4 (Solid) mm², 57A, 450 V,

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 3273354

Overview

Phoenix Contact terminal block แบบ distribution จำนวน 13 ทาง (model 3273354) ใช้การเชื่อมต่อแบบ Push In รองรับกระแส 57A และแรงดัน 450 V พร้อมขนาดสายและขนาดตัวบล็อกที่ระบุ

เป็นบล็อกกระจาย heavy-duty ที่ออกแบบสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก โดยใช้เทคโนโลยี Push In สำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว มีวัสดุตัวเรือนเป็น Polyamide และสเปคด้านกระแส แรงดัน และขนาดสายที่ชัดเจน

Features

- Number of Ways: 13
- Termination Method: Push In
- Wire Size: 26 - 12 (Solid) AWG, 26 - 14 (Flexible) AWG
- Housing Material: Polyamide
- Current Rating: 57A
- Voltage Rating: 450 V
- Cable CSA: 0.14 - 2.5 (Flexible) mm², 0.14 - 4 (Solid) mm²
- Dimensions: Length 28.6mm, Width 41mm, Height 21.7mm
- Colour: Blue
- Maximum Operating Temperature: -60°C
- Minimum Operating Temperature: +105°C

Applications

- การเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณ/พลังงานในระบบไฟฟ้า (ตามลักษณะของ terminal block)

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Ways	13
Termination Method	Push In
Wire Size	26 - 12 (Solid) AWG, 26 - 14 (Flexible) AWG
Housing Material	Polyamide
Current Rating	57A
Voltage Rating	450 V
Cable CSA	0.14 - 2.5 (Flexible) mm ² , 0.14 - 4 (Solid) mm ²
Length	28.6mm
Width	41mm
Height	21.7mm
Colour	Blue
Maximum Operating Temperature	-60°C
Minimum Operating Temperature	+105°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com