




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact 16-Contact Male Interface Module, Flat Ribbon Cable Connector, DIN Rail Mount, 1A

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2962560

Overview

Phoenix Contact โมดูลอินเตอร์เฟซเพศผู้ 16 พิน สำหรับคอนเน็กเตอร์แบบ flat ribbon cable ติดตั้งบนราง DIN (NS 35/7) กระแสสูงสุด 1A

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อบอร์ดที่ใช้ ribbon cable เข้ากับเทอร์มินัลแบบสปริงหรือ tension spring (ZFKDS) บนราง NS 35/7 เหมาะสำหรับสัญญาณแรงดันต่ำและการเดินสายในตู้คอนโทรลที่ต้องการการต่อสายแบบ ribbon ไปยังชุดเทอร์มินัล จัดอยู่ในงานสัญญาณ/สื่อสารระดับต่ำเนื่องจากกระแสจำกัด 1A และขนาดสายที่รองรับ

Features

- 16 contacts (เพศผู้)
- Flat ribbon cable connector
- DIN rail mount (สำหรับ NS 35/7)
- รองรับขนาดสาย 26 - 16 AWG
- Cable CSA 0.14 - 1.5 mm²
- Voltage rating: 25 V AC, 60 V DC
- Test proof voltage: 500 V AC
- Current rating: 1 A
- ขนาด 64 x 50 x 45 mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20°C ถึง +50°C

Applications

- การเชื่อมต่อ ribbon cable กับชุดเทอร์มินัลในตู้คอนโทรล
- งานสัญญาณและการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดในระบบอุตสาหกรรมที่ใช้ราง DIN
- การเดินสายภายในตู้ควบคุมที่ใช้เทอร์มินัล ZFKDS



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Gender	Male
Wire Size	26 - 16 AWG
Number of Contacts	16
Connector Type	Flat Ribbon Cable
Mounting Type	DIN Rail Mount
Test Proof Voltage	500V ac
Voltage Rating	25 V ac, 60 V dc
Current Rating	1A
Cable CSA	0.14 - 1.5mm ²
Dimensions	64 x 50 x 45mm
Depth	45mm
Length	64mm
Width	50mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com