



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact 34-Contact Male Interface Module, Flat Ribbon Cable Connector, 1A

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2315065

Overview

โมดูลอินเตอร์เฟซแบบพาสซีฟของ Phoenix Contact ขนาดกะทัดรัดสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Flat Ribbon Cable (34 ขั้ว) โดยมีรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อแบบสกรูสำหรับคอนเนคเตอร์ FLK และ D-SUB เพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้งและเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบเดินสาย

Features

- จำนวนขั้ว: 34
- เพศคอนเนคเตอร์: Male
- ประเภทคอนเนคเตอร์: Flat Ribbon Cable
- ขนาดสาย: 24 - 12 AWG
- กระแสไฟ: 1A
- แรงดันไฟฟ้า: 60 V ac/dc
- การวางตัวเรือน: Straight
- มิติ: 67.3 x 60.8 x 68.8 mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -20°C ถึง +50°C
- โมดูลแบบพาสซีฟ; รองรับการเชื่อมต่อ FLK (10–64 pos.) และ D-SUB (9–50 pos.) (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การออกแบบระบบและการเดินสายที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเลือกคอนเนคเตอร์ (FLK/D-SUB)
- การติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการประหยัดพื้นที่ (เนื่องจากโครงสร้างกะทัดรัด)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Gender	Male
Wire Size	24 - 12 AWG




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Contacts	34
Connector Type	Flat Ribbon Cable
Body Orientation	Straight
Voltage Rating	60 V ac/dc
Current Rating	1A
Dimensions	67.3 x 60.8 x 68.8mm
Depth	68.8mm
Length	67.3mm
Width	60.8mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com