



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 16-Contact Male Interface Module, Flat Ribbon Cable Connector, DIN Rail Mount, 1A

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 665-9655

Overview

RS PRO รุ่น 665-9655 โมดูลอินเตอร์เฟซแบบตัวผู้ (Male) สำหรับการเชื่อมต่อกับ flat ribbon cable, ติดตั้งบนราง DIN, 16 ขา, กระแส 1A, แรงดัน 125 V ac/dc, ออกแบบตามมาตรฐาน EN 60 603-13/DIN 41651 และ DIN EN 50178 (pollution degree 2).

อุปกรณ์นี้เป็นปลั๊กอินเตอร์เฟซแบบ screw-clamp สำหรับ flat ribbon cable ที่ออกแบบตามมาตรฐานที่ระบุ ทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมระดับมลภาวะ (pollution degree 2) และรองรับการติดตั้งแบบราง DIN เพื่อการวางระบบที่เป็นระเบียบในตู้ควบคุม

Features

- เพสตัวเชื่อมต่อ: Male
- จำนวนขา: 16
- การเชื่อมต่อ: Screw-clamp สำหรับ flat ribbon cable
- มาตรฐานที่อ้างอิง: EN 60 603-13 / DIN 41651 / DIN EN 50178; DIN VDE 0110
- การติดตั้ง: DIN Rail Mount
- ขนาดสายที่รองรับ: 22 - 14 AWG
- ขนาดหน้าตัดสาย (Cable CSA): 0.2 - 2.5 mm²
- แรงดันทดสอบ (Test Proof Voltage): 0.67 kV ac
- แรงดันใช้งาน: 125 V ac/dc
- กระแสใช้งาน: 1A
- มิติ: 51 x 61 x 47 mm (L x W x D)
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -20°C ถึง +50°C

Applications

- การเชื่อมต่อ flat ribbon cable บนราง DIN ในระบบที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุ (pollution degree 2)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Gender	Male
Wire Size	22 - 14 AWG
Number of Contacts	16
Connector Type	Flat Ribbon Cable
Mounting Type	DIN Rail Mount
Test Proof Voltage	0.67kV ac
Voltage Rating	125 V ac/dc
Current Rating	1A
Cable CSA	0.2 - 2.5mm ²
Dimensions	51 x 61 x 47mm
Depth	47mm
Length	51mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Width	61mm
Maximum Operating Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com