



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Non-Fused Terminal Block, 12-Way, 24A, 2.5 mm² Wire, Screw Down Termination

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 464-9772

Overview

RS PRO Non-Fused Terminal Block แบบ 12 ทาง รองรับกระแส 24A สำหรับสายขนาด 2.5 mm² ใช้การยึดแบบสกรู (Screw Down) และติดตั้งแบบ Through Hole

Features

- ประเภท: Non-Fused Terminal Block
- Number of Ways: 12
- Current Rating: 24 A
- Wire Size: 2.5 mm²
- Termination Method: Screw Down
- Mounting Type: Through Hole
- Material (insulator): Nylon
- Voltage Rating: 380 V
- Pitch: 8 mm
- Maximum Operating Temperature: +140°C
- Contact Material: Brass
- Contact Plating: Nickel
- Wire Protection: Yes
- Fused: No

Applications

- การเชื่อมต่อสายไฟภายในตู้ควบคุมและแผงไฟฟ้า
- ระบบที่ต้องการ terminal block แบบ non-fused สำหรับสายขนาด 2.5 mm² ที่กระแสสูงสุด 24A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Ways	12
Current Rating	24A
Wire Size	2.5 mm ²
Termination Method	Screw Down
Mounting Type	Through Hole
Fused	No
Material	Nylon
Voltage Rating	380 V
Pitch	8mm
Wire Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+140°C
Contact Material	Brass
Contact Plating	Nickel



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com